

2/3
Místnosti

**Zesílená
akustická
izolace
4 dB(A)**

**auto
zapínání
vypínání**

Tento karton obsahuje :

✓ **1 Teplovzdušná ventilační
jednotka s motorkem Chemin'air®
standard 2/3 i**

- 1 TKV Chemin'Air® 2/3 (izo)

✓ **Návod k instalaci**



Réf : 253223

Specifikace TKV Chemin'Air® standard 2/3 i

Počet místností k vytápění	2 až 2
Poschoďový dům	Ne
Maximální délka roury	15 ml
Automatické zapínání/vypínání	Ano 40°C / 30°C
Napájení (elektrické)	mono 230V - 50 Hz
1 rychlost	35W
Hladina hlučnosti zařízení	24 dB(A)
Složení	Plášť z ocelového pozinkovaného plechu Motorek namontovaný na kuličkových ložiskách Vybavený elektrickou rozvodnou krabičkou Zesílená akustická izolace
Rozměry	
Rozměry sxhxv	200x215x190 mm
Průměr TKV vstup/výstup	125 mm
Hmotnost	4 kgs
Výkonnost	
Průměrný průtok v distribučním výústku	50 až 70m³/hod. (Velká rychlost) 30 až 50m³/hod. (Malá rychlost)
Průměrná teplota v distribučních výústcích	60 až 80°C Teplotná výkonnost závisí na výkonu topení a oteplenosti hofiení