

3/5
Místnosti

2

rychlosti

**Zesílená
akustická
izolace
4 dB(A)**

**auto
zapínání
vypínání**

Tento karton obsahuje :

✓ 1 Teplovzdušná ventilační jednotka s motorkem **Chemin'air®** standard 3/5 i

- 1 TKV Chemin'Air® 3/5 (izo)

✓ **Návod k instalaci**



Réf : 253235

Specifikace TKV

Chemin'Air® standard 3/5 i

Počet místností k vytápění 3 až 5

Poschoďový dům Ne

Maximální délka roury 25 ml

Automatické zapínání/vypínání Ano
40°C / 30°C

Napájení (elektrické) mono 230V - 50 Hz

2 rychlosti MR : 16W – VR : 35W

Hladina hlučnosti zařízení 24 dB(A)

Složení Plášť z ocelového pozinkovaného plechu
Motorek namontovaný na kuličkových ložiskách
Vybavený elektrickou rozvodnou krabičkou
Zesílená akustická izolace

Rozměry

Rozměry sxhxv 200x215x190 mm

Průměr TKV vstup/výstup 125 mm

Hmotnost 4 kgs

Výkonnost

Průměrný průtok v distribučním výústku 50 až 70m³/hod. (Velká rychlost)
30 až 50m³/hod. (Malá rychlost)

Průměrná teplota v distribučních výústcích 60 až 80°C
Tepelná výkonnost závisí na výkonu topení a oteplenosti hořeni