

**5/7**  
**Místnosti**

**2**  
**rychlosti**

**Zesílená  
akustická  
izolace  
4 dB(A)**

**auto  
zapínání  
vypínání**

*Tento karton obsahuje :*

✓ **1 Teplovzdušná ventilační jednotka s motorkem Chemin'air® standard 5/7 i**

- 1 TKV Chemin'Air® 5/7 (izo)

✓ **Návod k instalaci**



Réf : 253257

## Specifikace TKV Chemin'Air® standard 5/7 i

Počet místností k vytápění 5 až 7

Poschoďový dům Ano

Maximální délka roury 35 ml

Automatické zapínání/vypínání Ano  
40°C / 30°C

Napájení (elektrické) mono 230V - 50 Hz

2 rychlosti MR : 20W – VR : 53W

Hladina hlučnosti zařízení 24 dB(A)

Složení  
Plášť z ocelového pozinkovaného plechu  
Motorek namontovaný na kuličkových ložiskách  
Vybavený elektrickou rozvodnou krabičkou  
Zesílená akustická izolace

### Rozměry

Rozměry sxhxv 200x215x190 mm

Průměr TKV vstup/výstup 160 mm

Hmotnost 6 kgs

### Výkonnost

Průměrný průtok v distribučním výústku 50 až 70m<sup>3</sup>/hod. (Velká rychlost)  
30 až 50m<sup>3</sup>/hod. (Malá rychlost)

Průměrná teplota v distribučních výústcích 60 až 80°C  
Teplotná výkonnost závisí na výkonu topení a oteplenosti hofiení